



# NISSAN QASHQAI

## Visia/Acenta/N-Tec 360°/Tekna

### ĮRANGA

#### Automobilio išorė

	Visia <sup>2)</sup>	Acenta	N-Tec 360°	Tekna
Priekiniai priešrūkiniai žibintai	—	•	•	•
Galinis priešrūkinis žibintas	•	•	•	•
Halogeniniai priekiniai žibintai	•	•	•	—
Ksenoniniai priekiniai žibintai	—	—	—	•
Dieninės šviesos	•	•	•	•
Kėbulo spalvos viršutinė bamperių dalis	•	•	•	•
Kėbulo spalvos išorinės durelių rankenėlės	—	•	•	•
Priekinių žibintų aplopėvėjai	•	•	•	•
Priekiniai ir galiniai purvasargiai	•	•	•	•
Galiniai tonuoti stiklai	—	—	•	•
Sidabro spalvos dažyti stogo bagažinės laikikliai	—	—	•	•

#### Kontroliniai prietaisai

	Visia <sup>2)</sup>	Acenta	N-Tec 360°	Tekna
Kelionės matuoklis	•	•	•	•
Skaitmeninis laikrodis su išorės temperatūros davikliu	•	•	•	•
Borto kompiuteris	•	•	•	•
Saugos diržas su įspėjamoju signalu	•	•	•	•

#### Matomumas

	Visia <sup>2)</sup>	Acenta	N-Tec 360°	Tekna
Priekinio stiklo valytuvas su nuo greičio priklausomu keičiamo dažnio režimu	•	•	•	•
Valytuvai su lietaus jutikliu	—	•	•	•
Galinio stiklo valytuvas su kintamojo dažnio ir automatine eigos keitimo funkcija	—	•	•	•
Elektra valdomi veidrodėliai su šildymo funkcija	•	—	—	—
Elektra valdomi, nulenkiami, kėbulo spalvos veidrodėliai su šildymo funkcija	—	•	•	•

#### Sėdynės

	Visia <sup>2)</sup>	Acenta	N-Tec 360°	Tekna
60/40 santykiu dalijama, nulenkiama galinė sėdynė	•	•	•	•
Vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimo funkcija	•	•	•	•
Vairuotojo sėdynės juosmens atrama	—	•	•	•
Šildomos sėdynės	•	•	•	•
Odinė sėdynių apdaila (priekinė dalis)	—	—	—	o <sup>1)</sup>
Galinis centrinis porankis (su 2 puodelių laikikliais)	—	•	•	•

#### Komforto įranga

	Visia <sup>2)</sup>	Acenta	N-Tec 360°	Tekna
Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotu	•	•	•	•
Vairo stiprintuvas	•	•	•	•
Vairo kolonėlės aukščio ir pasvirimo kampo reguliavimo funkcija	•	•	•	•
Fiksuotas stiklinis stogas su tonuotu stiklu ir elektrine uždanga nuo saulės	—	o	•	•
Centrinis užraktas su berakte įėjimo sistema	•	•	•	•
Elektroninis raktas	—	—	—	•
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai	•	•	•	•
Mechaninis oro kondicionierius	•	—	—	—
Dviejų zonų klimato kontrolės sistema	—	•	•	•
Žiedadulkių filtras	•	•	•	•
12 V maitinimo lizdas su dangteliu centrinėje konsolėje	•	•	•	•
Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo	•	•	•	•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos valdymo mygtukai ant vairo	•	•	•	•
Integuota telefono laisvųjų rankų įranga su „Bluetooth“ <sup>®</sup> sąsaja	•	•	•	•
Vairuotojo ir keleivio skydeliai nuo saulės su uždengtu veidrodėliu	•	•	•	—
Vairuotojo ir keleivio skydeliai nuo saulės su apšviestu uždengtu veidrodėliu	—	—	—	•
Priekiniai puodelių laikikliai (2 centrinėje atramoje rankoms)	•	•	•	•
Galiniai puodelių laikikliai (2 sėdynės atramoje rankoms)	—	—	—	•
Porankis centrinėje konsolėje	•	—	—	—
Slankiojamas porankis centrinėje konsolėje	—	•	•	•
Odinė pavarų svirties antgalis apdaila (M/T)	—	•	•	•
Odinė vairo apdaila	—	•	•	•
Pamynų aliumininė apdaila	—	—	•	•
IMS komplektas, avarinis padangos remonto rinkinys	•	•	•	•
Salono apšvietimas	•	•	•	•
Priekinės žemėlapių skaitymo lemputės	—	•	•	•

#### Komforto ir stiliaus įranga (tęsinys)

	Visia <sup>2)</sup>	Acenta	N-Tec 360°	Tekna
Centrinis salono apšvietimas	—	•	•	•
Galinės šoninės skaitymo lemputės (2)	—	o	•	•
Bagažinės apšvietimas	•	•	•	•
Žibintai „Palydėk mane namo“	•	•	•	•

#### Sauga ir apsauga nuo vagystės

	Visia <sup>2)</sup>	Acenta	N-Tec 360°	Tekna
Visų režimų keturių varančiųjų ratų (All mode 4WD) sistema <sup>3)</sup>	o	o	o	o
ABS su avarinio stabdymo sistema (EBD)	•	•	•	•
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESP)	•	•	•	•
Aukštai sumontuotas stabdymo žibintas	•	•	•	•
Atbulinės eigos jutiklis	—	•	—	—
Galinio vaizdo kamera su vaizdo perdavimu per „Nissan Connect“ 5 colių skystųjų kristalų ekraną	—	o	•	•
„Around View Monitor“ kamerų sistema	—	—	—	o <sup>1)</sup>
Elektroninis imobilizatorius	•	•	•	•
Du ISOFIX tvirtinimo taškai galinėse sėdynėse	•	•	•	•
Aktyviosios galvos atramos	•	•	•	•
Priekiniai 3 taškų saugos diržai su įtempikliais ir apkrovos ribotu	•	•	•	•
Priekinių saugos diržų reguliavimas pagal pečių aukštį	•	•	•	•
Galiniai 3 taškų ELR saugos diržai (3)	•	•	•	•
6 saugos oro pagalvės (vairuotojo, keleivio, šoninės ir užuolaidinės)	•	•	•	•
(keleivio saugos oro pagalvės išjungijungiklis)	•	•	•	•
Galinių durelių apsauginis užraktas nuo vaikų	•	•	•	•

#### Dėtuvės

	Visia <sup>2)</sup>	Acenta	N-Tec 360°	Tekna
Tvirtinimo kabliai bagažinėje (4)	•	•	•	•
Akinių nuo saulės laikiklis daiktadėžėje	•	•	•	•
Daiktadėžė su aušinimo funkcija	—	•	•	•
Kišenės abiejų priekinių sėdynių atlošuose	—	•	•	•

#### Garso sistema and Navigation

	Visia <sup>2)</sup>	Acenta	N-Tec 360°	Tekna
AM/FM kompaktinių plokštelių grotuvas, 4 garsiakalbiai	•	—	—	—
AM/FM kompaktinių plokštelių grotuvas, 6 garsiakalbiai	—	•	•	—
„Nissan Connect“ navigacijos sistema	—	o	•	•
BOSE <sup>®</sup> audio sistema suderinta su „Nissan Connect“, 7 garsiakalbiai	—	—	—	•
USB jungtis ir iPod <sup>®</sup> pajungimas	—	•	•	•
Audio perdavimas Bluetooth <sup>®</sup> sąsaja	—	•	•	•
MP3 įvesties papildomas lizdas	•	•	•	•
CD grotuvas, suderinamas su MP3	—	•	•	•

#### Ratai

	Visia <sup>2)</sup>	Acenta	N-Tec 360°	Tekna
16 colių lengvo lydinio ratlankiai (215/65R16 padangos)	•	—	—	—
17 colių lengvo lydinio ratlankiai (215/60R17 padangos)	—	•	—	•
18 colių lengvo lydinio ratlankiai (215/55R18 padangos)	—	—	—	o <sup>1)</sup>
18 N-Tec 360° colių lengvo lydinio ratlankiai (215/55R18 padangos)	—	—	—	•

Standartinis komplektavimas •  
Papildomas komplektavimas o  
Nėra —

#### <sup>1)</sup> Elegance Pack

- „Around View Monitor“ kamerų sistema
- Odinė sėdynių apdaila (priekinė dalis)
- 18 colių lengvo lydinio ratlankiai

#### <sup>2)</sup> Galima tik 1,6 ir 1,5 dCi varikliuose

#### <sup>3)</sup> Galima tik 2,0, 1,6 dCi ir 2,0 dCi varikliuose



# NISSAN QASHQAI

Visia/Acenta/N-Tec/Tekna

## SPECIFIKACIJA

VARIKLIS	1.6 Stop / Start System, 1.6 CVT	2.0	1.5 dCi DPF	1.6 dCi DPF Stop / Start System	2.0 dCi DPF
	4 cilindrų benzininis variklis su viršutiniais paskirstymo velenais, vožtuvų daugiataškė įpurškimo sistema, kintamojo veikimo kumštelio sinchronizavimas sistema		4 cilindrų dyzelinis variklis su viršutiniais paskirstymo velenais, 16 turbokompresoriumi, pučiamo oro aušintuvu ir tiesioginio įpurškimo sistema		
			Euro 5		
Variklio talpa, cm <sup>3</sup>	1 598	1 997	1 461	1 598	1 995
Suspaudimo laisnis	10,7	10,2	15,3	15,4	15,6
Maks. variklio galia kW (AG) <sup>1)</sup> esant aps./min.	86 (117)	104 (140)	81 (110)	96 (130)	110 (150)
Maks. sukimo momentas, Nm <sup>1)</sup> esant aps./min.	6 000	6 000	4 000	4 000	4 000
	158	196	240	320	320
	4 400	4 800	1750	1750	2 000
<b>TECHNINĖS SAVYBĖS</b>					
Pagreitėjimas, 0–100 km/h, 4x2/4x4 (AT)	11,9 (13,0)	10,1 / 10,6 (10,7 / 11,3)	12,4	10,3 / 10,9	- / - (- / 11,0)
Maks. greitis, km/h, 4x2/4x4 (AT)	181 (174)	195 / 193 (193 / 181)	177	190 / 190	- / - (- / 188)
Kuro sąnaudos, l/100 km <sup>3)</sup>					
Mieste ir užmiestyje, 4x2/4x4 (AT)	5,9 (6,4)	7,8 / 8,2 (7,6 / 8,0)	5,2	4,5 / 5,1	- / - (- / 7,0)
Užmiestyje, 4x2/4x4 (AT)	5,0 (5,4)	6,3 / 6,7 (6,2 / 6,5)	4,6	3,9 / 4,6	- / - (- / 5,8)
Mieste, 4x2/4x4 (AT)	7,5 (8,1)	10,4 / 10,8 (10,1 / 10,6)	6,3	5,5 / 6,1	- / - (- / 9,1)
CO2 emisija, g/km, 4x2/4x4 (AT)	139 (149)	184 / 194 (179 / 189)	137	119 / 135	- / - (- / 184)
<b>TRANSMISIJA</b>					
Mechaninė	5 pavarų CVT	6 pavarų CVT	6 pavarų	6 pavarų	-
Automatinė			Nėra	Nėra	6 pavarų
Pavara	Priekinis varantysis tiltas	Priekinis varantysis tiltas 4 varančiųjų ratų papildoma įranga	Priekinis varantysis tiltas	Priekinis varantysis tiltas 4 varančiųjų ratų papildoma įranga	4 varančiųjų ratų
<b>RATŲ PAKABA</b>					
Priekinė				„Mac Pherson“ tipo	
Galinė				Nepriklausoma daugialankstinė	
<b>VAIRO MECHANIZMAS</b>				Elektrinis krumpliaštiebis, su stiprintuvu	
Sukimosi apskritimo skersmuo, m				10,6	
<b>STABDŽIAI</b>				Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD).	
				Aušinami priekiniai ir galiniai stabdžių diskai su stiprintuvu	
<b>SVORIS</b>					
Visas automobilio svoris, kg	1 830	1 960 / 1 960	1 930	2 085 / 2 100	- / - (2 085)
Parengto automobilio svoris min. / maks., kg (AT) <sup>2)</sup>					
4x2	1 250/1 310 (1265/1325)	1 280/1 340 (1 300/1 360)	1 320/ 1 375	1 405 / 1 454	
4x4		1 350/1 410 (1 375/1 435)		1465 / 1 525	(1 515/1 570)
Maks. apkrova, kg	415	415	415	415	415
Maks. priekabos svoris, su stabdžiais, kg (AT)	1 200 (700)	1 400 (1 200)	1 200	1400	(1 350)
Maks. priekabos svoris be stabdžių, kg 4x2/4x4 (AT)	685	685 / 740 (685 / 740)	740	750	(- / 750)
Maks. stogo apkrova, kg	75	75	75	75	75
<b>IŠMATAVIMAI</b>					
Ilgis, mm			4 330		
Plotis, mm			1 783		
Aukštis, mm (su stogo bagažinės laikikliais)			1 606 (1623)		
Tarpuratis, mm			2 630		
Priekinė tarpvežė, mm			1 540		
Galinė tarpvežė, mm			1 545		
Kuro bako tūris, litrų			65		
Prošvaista nuo žemės, be krovinių, mm	188	188	188	188	188
Bagažinės tūris (VDA litrų)			410		
Bagažinės tūris su nulenktomis sėdynėmis (VDA litrų)			860		

### NISSAN GARANTIJOS

Naujiems automobiliams taikoma garantija: 3 metai / 100 000 km  
Garantija kiauryminiams prarūdijimui: 12 metų

Garantija dažams: 3 metai (be ridos apribojimo)  
Techninės pagalbos "Nissan Assistance" paslauga: 3 metai / 100 000 km

<sup>1)</sup> Atitinka 1999/99/EB.

<sup>2)</sup> Skaičiai atitinka EBDirektyvą (Whole Vehicle Type Approval). Parengto automobilio svoris yra be vairuotojo, o įskaičiuota aušinimo skystis, alyva, kurias ir atsarginis ratas ir įrankiai. Apkrova bus sumažinta priklausomai nuo įdiegtos papildomos įrangos ir / arba priedų.

<sup>3)</sup> Atitinka 1999/99/EB. (Papildoma įranga, priežiūra, vairavimo technika, kelio ir oro sąlygos gali turėti įtakos oficialiems rezultatams)

Galimi pakeitimai. Nissan pasilieka teisę keisti komplektacijas bei techninius duomenis. Susisiekite su Nissan atstovu norėdami gauti naujausią informaciją.